

使用说明书

5. 25*9多用途音柱

Hin. 15



5. 25*9音柱 Hin. 15参数

外形尺寸



正视图



后视图

产品特点

- ☛ 压铸铝箱体，表面喷漆保护，防水处理；
- ☛ 采用9单元5.25寸定制单元，极好的人声表现，声干涉表现优秀；
- ☛ 大幅度提高了直达声与反射声的比例，更适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，在多功能厅，会议室等场所，展现优异的语言清晰度；
- ☛ 专业欧姆头接口；
- ☛ 内置分频器；

参数

- ☛ 频率响应($\pm 3\text{dB}$): 100Hz-20kHz
- ☛ 全频单元规格: 9 x 5.25/ 1.38音圈;
- ☛ 高音单元规格: 号角2 x 1/ 1音圈/钕磁铁
- ☛ 阻抗: 8欧姆;
- ☛ 灵敏度: (@1W/1m) 103 dB;
- ☛ 额定承受功率: 570W;
- ☛ 瞬时承受功率: 1140W;
- ☛ 最大声压: 130/132 (连续/峰值) dB;
- ☛ 分频点: 5.5 kHz;
- ☛ 扩散角度H x V: 160°x 10°;
- ☛ 建议高通滤波: 80Hz/24dB倍频;
- ☛ 输入连接: 4 x Euroblock;
- ☛ 尺寸: 180*127*1463mm
- ☛ 净重: 21kg